


Código: **SIP000104** Descripción: **SIP40-CE20 PNP NO+NC K**



1. CARACTERISTICAS TECNICAS:



Datos eléctricos

Tipo de fuente de alimentación:		Corriente directa
Tensión de funcionamiento:	[V]	10 ÷ 55
Consumo de corriente:	[mA]	< 10 mA @ 24Vdc
Clase de protección:		III
Protección contra inversiones de polaridad:		Presente

Salidas

Modelo eléctrico:		PNP
Función:		NO+NC
Caída de tensión máxima:	[V]	< 1.8
Corriente de salida máxima:	[mA]	200
Frecuencia de conmutación:	[Hz]	300
Protección contra cortocircuito:		Presente
Resistente a sobrecargas:		Presente

Campo de detección

Distancia de conmutación-Sn:	[mm]	20
Distancia de conmutación real-Sr:	[mm]	20 ±10%
Distancia de operación -So:	[mm]	0 ÷ 16.20

Precisión y Variaciones

Factor de corrección:		Acero inoxidable: 0.9 - Latón: 0.5 - Aluminio: 0.4 - Cobre: 0.4
Histéresis:	[%Sr]	< 10
Deriva del punto de conmutación:	[%Sr]	-1
Repetibilidad:	[%Sn]	< 3

Condiciones ambientales

Límites de temperatura:	[°C]	-25°C ÷ +70°C
Grado de protección:		IP65

Elementos de visualización y control

Señalización:	Estado de conmutación de salida - 1 x LED: Amarillo
---------------	---

Datos mecánicos

Carcasa:	Paralelepípedo
Dimensiones: [mm]	40 x 40 x 114
Materiales:	Carcasa: PC rojo - Superficie activa: PC rojo
Montaje:	No enrasado
Peso: [g]	220

Conexiones eléctricas

Conector:	Tipo K - 4 polos - EN 17301-803
-----------	---------------------------------


Conformidad con las normas / Directivas

Cumplimiento de directivas:	2014/30/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM)
Cumplimiento de normas:	EN60947-5-2 - Norma de producto

2. NORME DI INSTALLAZIONE

CONEXIONES

CONEXIÓN CON CONECTOR K




VISTA DEL CONECTOR MACHO

- 1 = Azul / -
- 2 = Marrón / +
- ÷ / 4 = Negro / salida NO
- 3 = Blanco / salida NC

ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN


NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE



* Gli esempi di installazione sono riferiti alla superficie attiva contrassegnata in giallo.

Dimensioni in mm	A	B	b	C	D
SIP 40 	≥30	≥6	≥0	≥0	≥0
SIP 40 	≥50	≥40	≥15	≥10	≥15

Titolo img 1

SENSIBILITÀ ORIENTABILE SIP 40

NOTE: Nel sensore SIP 40 l'oscillatore è alloggiato in un modulo ad incastro e la superficie attiva può assumere cinque diverse posizioni a seconda delle necessità e può essere evidenziata esternamente con apposita etichetta fornita a corredo.