

## Con cable M12

### Conectores Aeco

Modelo	Largo del cable	Tipo de conector
MOD. 14/4 SL	2 Mts	90°
MOD. 15/4 SL	2 Mts	Recto
MOD. 15/4	5 Mts	Recto
MOD. 14/4	5 Mts	90°
MOD. 14/4	10 Mts	90°
MOD. 14/4	5 Mts	Led PNP



### Conectores Fotek

Modelo	Largo del cable	Tipo de conector
M12-3M	3 Mts.	Recto
M12-L3M	3 Mts.	90°
M12-L5M	3 Mts.	90°

### Conectores para armar

Modelo	Tipo de conector
KF90	Hembra / 90°
KFD	Hembra / Recto
KM90	Macho / 90°
KMD	Macho / Recto

## Con cable M8

### Conectores Aeco

Modelo	Largo del cable	Tipo de conector
MOD. 19	5 Mts	90°
MOD. 21	5 Mts	Recto

### Conectores Fotek

Modelo	Largo del cable	Tipo de conector
M8-3C-3M	3 Mts	Recto
M8-4C-3M	3 Mts	Recto

## Conectores multipolos

Todos los sellos están hechos de material NBR y resistente al desgaste y aceites químicos y tienen un grado de protección IP65.

Los sellos se adaptan bien a la parte inferior de las carcasas con su diseño perfecto durante el ensamblado.

Conector	Polos	Amperes
5x10A	5	16
6x16A	6	16
10x16A	10	16
16x16A	16	16
24x16A	24	16
32x16A	32	16
48x16a	48	16
6x35A	6	35

