



Indicadores de proceso



Modelo	Tamaños	Alimentación
GA-P	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GA-P-1	96 x 48 x 120 mm	10 - 30 VDC
GB-M	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-PRC	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-PRC 4	96 x 48 x 120 mm	24 VDC
GJ20-PRC	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GM-M	96 x 48 x 60 mm	Alimentación universal
GM-M6	96 x 48 x 60 mm	Alimentación universal
GM-P	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GM-P 4	96 x 48 x 60 mm	24 VDC
G-PICA-P	48 x 24 x 70 mm	200 VDC
G-PICA-P-6	48 x 24 x 70 mm	200 VDC

Amperímetros

Modelo	Descripción	Alimentación
GJ-AAC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-ADC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GM-E	96 x 48 x 60 mm	85-265 VAC 50/60 Hz y 100-300 VDC
GM-22	71 x 90 x 58 mm	230 VAC



Voltímetros

Modelo	Descripción	Alimentación
GM-E	96 x 48 x 60 mm	85-265 VAC 50/60 Hz y 100-300 VDC
GJ-VAC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-VDC	96 x 48 x 60 mm	24 VDC



Indicadores de temperatura

Modelo	Descripción	Alimentación
GJ-TPT	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-TTC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GM-T	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
G-PICA-T	48 x 24 x 70 mm	85 - 265 VAC 50/60 Hz



Accesorios para indicadores de proceso

Modelo	Tiempo de respuesta
2 RE	Máx. 10 ms
4 RE	Máx. 10 ms
4OP	Máx. 1 ms
4OPP	Máx. 1 ms
ANA	Máx. 60 ms
MAN	Máx. 120 ms
BCD	Máx. 2 ms
RS2	Máx. de 30 a 300 ms
RS4	Máx. de 30 a 300 ms
RS6	Máx. RS2 + RS4
NMA	Máx. 50 ms



Resistencia

Modelo

Fusible 100uH AL4-101K 0.2A

Células de carga

Modelo	Descripción	Alimentación
GA-C	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GM-C	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GB-M	6 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC 50 Hz
GJ20-LCC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC
GJ-LCC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC
GM-M	96 x 48 x 60 mm	Alimentación universal
GM-M6	96 x 48 x 60 mm	Alimentación baja tensión



Corriente

Modelo	Descripción	Alimentación
GJ ADC3	96 x 48 x 60 mm	12 VDC

Contadores

Modelo	Descripción	Alimentación
GM-I	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz
GJ-IMP	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50 / 60 Hz



Tacómetros

Modelo	Descripción	Alimentación
GM-F	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50/60 Hz
SM-20	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50/60 Hz
GJ-TAC	96 x 48 x 60 mm	115 / 230 VAC 50/60 Hz
GJ-TAC-4	96 x 48 x 60 mm	24 VDC

Transductores

Modelo	Tamaño	Alimentación
KOS104TC J	42 x 23 mm	10 - 30 VDC
KOS104TC K	42 x 23 mm	10 - 30 VDC
KOS 1503P	75 x 12.5 x 60 mm	10 - 30 VDC

ACK Kit de montaje riel DIN / ALPHA

- Dos clips de fijación especiales
- 4 tornillos F90-M3 para fijar los clips al interior de los brazos de la horquilla soporte E.
- 2 tornillos C M4 para fijar los soportes D detrás de la horquilla soporte E.
- 2 soportes montables sobre carril DIN EN50022 o EN50035.
- 1 horquilla soporte

Pulso

Modelo	Descripción	Alimentación
GA-D	96 x 48 x 120 mm	115 / 230 VAC

Impulso

Modelo	Descripción	Alimentación
G-PICA-F	48 x 24 x 70 mm	85 - 265 VAC 50/60 Hz

Transformadores

Modelo
Transformador de 24+24 VAC
Transformador de 230/115 VAC
Transformador de 115+115 VAC
Transformador de 48/42 VAC
Transformador para G-A230/115