



Temporizadores



Temporizadores C-mac

Modelo	Tensión de operación	Descripción
RT18	240 / 415 VAC	Relé temporizador
RT31	230 VAC	Timer multifuncional asimétrico

Temporizadores Entes

Modelo	Tensión de operación	Descripción
DG-06	230 VAC	Temporizador OFF delay
SER ER-Y/U	230 VAC	Star delta timer
MT-60D	230 VAC	Temporizador
SM-8	230 VAC	Temporizador a riel DIN
SSR-2X	230 VAC	Temporizador inversor de marcha
ERT-01	230 VAC	Timer electrónico
SM-9	230 VAC	Timer cíclico asimétrico
MCB-60	230 VAC & 24 VAC/DC	Timer
MCB-8	230 VAC & 24 VAC/DC	Dispositivo de tiempo
SM-7	230 VAC	Timer
MCB-9	230 VAC & 24 VAC/DC	Timer
SM-9/12	230 VAC	Temporizador
MCB-7	230 VAC & 24 VAC/DC	Timer
MCB-50	230 VAC	Astronomic timer



Timer multifunción LE3S, Autonics

- Panel o montaje de riel DIN
- Incluye operaciones ON delay, Interval delay, Flicker, OFF delay, On/off delay, One shot e integración
- Campo seleccionable UP o DOWN en modo timer
- Fácil de leer, 3 dígitos LCD display con 8 mm de tamaño de caracteres
- Tamaño compacto 1/16 DIN
- Reconocido por UL, C-UL; aprobado por CE



Temporizadores Fotek

- **Suministro de voltaje:** De 12 o 24 VAC/DC o 110V o 220V o 380VAC 50 / 60Hz
- **Potencia Consumo:** 3VA max
- **Control de salida:** Rele
- **Contacto clasificado:** 10A
- **Repetabilidad:** 0.2% de F.S max
- **Ajuste de precisión:** 5% de F.S max
- **Tiempo de reajuste:** 0.1S max
- **Resistencia de aislamiento:** 100MΩ /500VDC
- **Fuerza dieléctrica:** 2.5KV/1 min.
- **Circunstancia:** -20° ~+60°C , 35~85%RH
- **Vida del relé:** 20 X 106 Veces

Modelo	Descripción
H3-M	Timer multirango
TM48-M6	Timer multirango
H5M-4D	Timer multifunción
H3-TF-60	Timer OFF delay
H5B-TF-60	Timer OFF delay